

## SCALPEX A1

VERFAFBIJTMIDDEL EN MOTORKOOLSTOFVERWIJDERAAR  
VOOR STAAL EN GIETIJZER (ONDERDOMPELING)



### VERPAKKING:

- IBC-container HDPE 1000 l gehomologeerd UN 1500 Kg
- Plastic vat HDPE 200 l blauw gehomologeerd UN 300 kg
- Plastic jerrycan HDPE 20 l blauw gehomologeerd UN 30 kg

### TOEPASSINGEN

SCALPEX A1 is een visceuze vloeistof die wordt gebruikt als ontvetter, verwijderaar van verbrandingsafzettingen, desoxidatiemiddel voor stalen en gietijzeren onderdelen van verbrandingsmotoren. Het is ook een goed verfafbijtmiddel.

SCALPEX A1 is vrij van fosfaten, nitrieten, chromaten, fenolen en fluoriden. Het bevat hydroxiden en kalium, biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen, gekoppeld aan afbijt- en desoxidatieversnellers.

### GEbruik

SCALPEX A1 wordt gebruikt voor het verwijderen van koolstof, het afbijten van verf en het verwijderen van metaaloxiden op staal en gietijzer.

**1. CONCENTRATIE:** 50 % in water

**2. TEMPERATUUR:** 80°C

**3. INWERKING OP MATERIALEN:**

SCALPEX A1 werkt niet in op staal, hittebestendige staalsoorten en gietijzer.

SCALPEX A1 tast aluminiumlegeringen, koper en zink aan

**4. OPSLAG :**

- Minimale opslagtemperatuur: + 10°C
- Maximale opslagtemperatuur: + 25°C

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een plaats die beschermd is tegen weersinvloeden en direct zonlicht.



Het Franse familiebedrijf  
SCALP is producent van  
reinigings-, beschermings- en  
onderhoudsmiddelen, en al meer  
dan 65 jaar gespecialiseerd in  
de bouwsector.



Indien het product niet binnen 12 maanden na de fabricagedatum wordt gebruikt, maar de opslagvoorwaarden in acht zijn genomen, kan het product gedurende een langere periode worden bewaard. Neem in dat geval contact op met onze verkoopafdeling.

#### FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- |                                                                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kleurloze visceuze vloeistof</li><li>• Dichtheid bij 20°C: 1.3 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: 14.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## V OORZORGSMAATREGELEN

SCALPEX A1 is een sterk alkalisch product. Het wordt aanbevolen handschoenen, een veiligheidsbril en een pvc-schort te dragen bij het gebruik. Bij spatten op de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en de verontreinigde kleding uittrekken. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen. Bij spatten in de ogen onmiddellijk met veel water spoelen gedurende 15 minuten. Zie het veiligheidsinformatieblad dat bij aanvraag verkrijgbaar is.

**Belangrijk:** De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.



Technische fiche - • Mei 2021  
Pagina 2/2