

AQUAFUGE 18

STERK BESCHERMEND EN WATERAFSTOTEND, OP BASIS VAN
SILICONEN, ZEER GESCHIKT VOOR BLAUWE HARDSTEEN



PLUSPUNTEN

- Product van zeer hoge kwaliteit
- Zonder oplosmiddelen
- Sterk uitgesproken parelvormende eigenschappen
- Micro poreus
- Beperkt de vorstschade
- Reukloos
- Zeer geschikt voor blauwe hardsteen
- Kleurloos
- Verandert het uitzicht of de doorlaatbaarheid van de ondergrond niet.
- Vernevelbaar.
- Kan toegepast worden op licht vochtige ondergrond
- Dringt makkelijk en snel door in de poriën van het materiaal
- Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van bacteriën
- VOC-vrij



VERPAKKINGEN :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

AQUAFUGE 18 is ontworpen voor het waterdicht maken van muren, gevels, daken en alle poreuze materialen gemaakt van: kalksteen, arduin, beton, cement, vezelcement en kalk.

AQUAFUGE 18 mag niet gebruikt worden op oppervlakken zoals bakstenen en tegels.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, niet verdunnen.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN : Rol, manuele verstuiwer, airless.

3. WERKWIJZE : : AQUAFUGE 18 goed homogeen roeren en daarna van onder naar boven op de te behandelen ondergrond aanbrengen tot wanneer de ondergrond niets meer kan opnemen. Na 10 minuten een tweede laag aanbrengen. Vermijd het teveel aanbrengen want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen nalaten op de ondergrond.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

AQUAFUGE 18 op een droge en schone ondergrond aanbrengen.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : AQUAFUGE 18 is een indringend product. De waterafstotende werking zal effectief zijn na de volledige droging (een tot meerdere uren).

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dient de gereedschap onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naar gelang de aard en porositeit van het materiaal.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Kleurloze vloeistof• Soortelijke massa 1 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : >12• Vorst gevoelig• Vlampunt : onbestaand |
|---|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de oppervlakken die niet moeten behandeld worden (glas, Aluminium, Zink, Gegalvaniseerd staal...).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijdt het contact met ogen en huid. In geval van contact, onmiddellijk overvloedig spoelen met water.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • April 2025
Pagina 2/2