

DEROX 320

ZURE OPLOSSING VOOR VEEL SOORTEN GEBRUIK : TEGEL REINIGER,
AFBIJTEN VAN BETON EN METALEN.



P LUSPUNTEN



- Snelwerkend en zeer doeltreffend
- Zeer polyvalent
- Geconcentreerd
- Lichte geur
- Laag VOC-gehalte (14,6g/L)



VERPAKKINGEN :

- IN 25 KG VERPAKKING, PALET VAN 24 X 25 KG
- IN 6 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON VAN 4 X 6 KG
- IN 1.2 KG VERPAKKING, VERZAMELKARTON MET 10 EENHEDEN

T OEPASSINGEN

DEROX 320 is een acid afschraper, specifiek ontworpen om een hechtingsbasis te leggen voor het verven. Dit product wordt ook gebruikt op alle metalen oppervlakten als ontvetkend product voor het verven (rekening houden met de verschillen de systemen van verf op metalen : anti corrosie of andere).

G EBRUIK

1. VERDUNNING : gebruik puur of verdund:

- Aluminium: 100%,
- Zink: 50%,
- Verzinkt staal: 50%.

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Verstuiver, borstel, rol, penseel. Ook in een kuip te gebruiken voor het afbijten van metalen.

3. WERKWIJZE : DEROX 320 sur de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Het oppervlak afdoend spoelen door middel van een hoge druk reiniger of met een waterspuit.

4. BEHANDELINGSTIJD : Van 5 tot 10 minuten naar gelang de grootte van de vervuiling.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 g/ m² ongeveer.*

8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Waterig product in de vorm van een sterk geconcentreerde vloeistof
- Lichtjes gekleurd
- Soortelijke massa : 1,2 +/- 0.03 g / cm³ bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt: onontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm die oppervlakten die niet gereinigd moeten worden (schilderijen, marmer, franse witsteen, kalksteen, glas metalen en de omliggende vegetatie). Bij twijfel is het beter voorafgaand een test te doen op een kleine oppervlakte.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit product is een mengeling van minerale zuren. Het is corrosief ter hoogte van de opperhuid en kan zware brandwonden veroorzaken. Bij contact met de huid onmiddellijk met overvloedig water wassen. Draag een volledig veiligheidspak welke bescherming geeft tegen chemische producten. Veiligheidsbril met een volledige beveiliging tegen spatten gebruiken en handschoenen in PVC dragen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • April 2025
Pagina 2/2