

SCALP PEEL-OFF

TIJDELIJKE & BESTENDIGE SPUITBARE BESCHERMING
MULTI-ONDERSTEUND PRODUCT



ALLE
OPPERVLAKKEN

★★★★★
HOOG
- KWALITATIEF -



VERPAKKING:

- In 5KG, verpakking van 4 x 5KG
- In 20KG, verpakking van 24 x 20KG

- Bespaart tijd en arbeid in vergelijking met kunststof beschermingen
- Eenvoudige, ultrasnelle toepassing
- Meerdere ondergronden: muren, vloeren, voorwerpen, enz.
- Voor gebruik binnen en buiten
- Waterige basis gemaakt van gerecycled materiaal.
- Droogt tussen 4 en 6 uur bij kamertemperatuur
- VOC-vrij
- Zeer slijtvast
- Geen vergeling van de ondergrond na verwijdering
- Verspuitbaar product
- Vermindert afval (afvalclassificatie: DIB)

T OEPASSINGEN

SCALP PEEL-OFF is een gebruiksklaar product op waterbasis met één component voor de tijdelijke bescherming van alle oppervlakken (muren, gevels, schrijnwerk, meubels, enz.). Het kan binnen en buiten worden aangebracht, beschermt tegen wind en hevige regen. De beschermende film kan enkele maanden op het beschermde oppervlak blijven zitten. Deze hars kan worden aangebracht door te spuiten met een airless pomp of met een kwast of verfkwest.

Als het droogt, vormt zich een taaie, flexibele afpelbare film. Dit isoleert uw oppervlakken en beschermt ze tegen krassen, omgevingslucht, allerlei soorten spatten, mortel, lijm, verf, vonken, enz. Het is een vloeibare bescherming die ontworpen is om alle oppervlakken te bedekken, of ze nu poreus of niet-poreus zijn. De droge film laat lichte machines door dankzij de hoge weerstand en elasticiteit. (Pas de aangebrachte dikte aan aan de omstandigheden ter plaatse en de vereiste sterkte). Als het werk klaar is, wordt de film gewoon afgetrokken en laat hij geen resten of vergeling achter op witte lak.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik. Verdunning vooraf is niet nodig.

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : Airless type GRACO GX21 of gelijkwaardig: batterijen/of lichtnetmodel - mondstuk HDA 331 of 335 - filter 30 of geen - druk: ongeveer 70 bar. Er kan ook een borstel worden gebruikt.

3. WERKWIJZE : Goed mengen. Breng het product aan op een schoon, stevig en droog oppervlak. Compatibel met alle binnen- en buitenverven en ondergronden. De dikte van SCALP PEEL OFF moet worden aangepast aan de omgevingsomstandigheden en de gewenste weerstand. Als het werk klaar is, kan de bescherm laag verwijderd worden door uit te rekken.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Voorpompen van het pistool: Verdun SCALP PRONET 10% met water: giet 1 liter SCALP PRONET in een vat, voeg vervolgens 10 liter water toe en meng tot een homogene oplossing. Dit mengsel moet worden gebruikt om de pomp van het pistool aan te drijven en om te reinigen.

- Plaats de zuigslang van het pistool in de container en pomp de pomp.
- Zodra de pomp is voorgepompt, verwijdert u de zuigslang en dompelt u deze in een emmer met SCALP PEEL-OFF. Ga verder met het aanbrengen van SCALP PEEL-OFF met het spuitpistool.

Let op: Geopende verpakkingen moeten goed worden afgesloten om te voorkomen dat het product hard wordt.

4. DROOGTIJD : tussen 4 en 6 uur, afhankelijk van de temperatuur.

5. TOEPASSINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij extreme temperaturen vermindert de effectiviteit.

6. SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP : De applicatieapparatuur (airless, kwast of verfkwast) moet worden gereinigd met het WATER+SCALP PRONET mengsel (verdunde SCALP PRONET 10% in water) voordat deze direct na gebruik met water wordt afgespoeld.

De airless pomp reinigen:

- Verwijder de aanzuigslang en dompel deze onder in de container met het WATER+SCALP PRONET mengsel (verdun SCALP PRONET 10% in water) - Overtollig SCALP PEEL-OFF aan de buitenkant kan worden verwijderd met het doekje.
- Ga verder met het reinigen van de pomp en het leidingwerk met het mengsel WATER+SCALP PRONET.
- Ga door met het reinigen van het leidingwerk totdat het water helder stroomt

7. OPBRENGST : 0.6-1/m²

8. OPSLAG : Bewaar het product op een vorstvrije plaats, beschut tegen slecht weer, gloeilampen en direct zonlicht.

* De opbrengstcijfers zijn louter indicatief. Deze gegevens maken het mogelijk de kosten van de werkzaamheden in te schatten. Zij zijn in geen geval contractueel; alleen tests kunnen de exacte hoeveelheden product bepalen die moeten worden aangebracht naargelang van de verschillende te behandelen oppervlakken.

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

- | | |
|---|-----------------|
| • Witte vloeistof | • Slijtvastheid |
| • Dichtheid : 0.98 ± 0.05g/cm ³ bij 20°C | • VOC-vrij |
| • Afwerking: semi-transparant | |

V OORZORGSMAATREGELEN

BESCHERMING VAN DE ONDERDELEN: Bij het aanbrengen op raamrubbers, eerst vaselinespray of -kwast aanbrengen.

BESCHERMING VAN PERSONEN : Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact onmiddellijk wassen met water. Dampen niet inademen en werken in een geventileerde ruimte. Draag PVC handschoenen, een veiligheidsbril en een geschikte (waterdichte) overall.

Belangrijk: De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in een bepaald geval. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging van de volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het van essentieel belang dat het Scalp-product met inachtneming van de toepassingsprocedure op een klein te behandelen oppervlak vooraf wordt getest om na te gaan of er geen wijziging optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen en het veiligheidsinformatieblad (MSDS) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.