

SCALP DMC 73

STERKE KRAS BEHANDELING EN REINIGER VOOR KALKSTEENACHTIGE
ONDERGRONDEN EN MINERALE OPPERVlakKEN.



P LUSPUNTEN



- Efficiënt en snel
- Vermijdt het ongemak van zandstralen
- Krachtig
- Gebruiksvriendelijk
- Laag VOC-gehalte (61,5g/L)



VERPAKKINGEN :

- IN 25 KG, PALET VAN 24 X 25 KG

T OEPASSINGEN

Dit product is bestemd voor het verwijderen van krassen en het reinigen van natuursteen, marmer, van vervuilde water afstotende plamuur, vervuild door de stedelijke luchtverontreiniging

G EBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik (nooit verdunnen).

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: rol, borstel met synthetische vezels, eventueel verstuijbaar met de airless.

3. WERKWIJZE : Het product goed glad omroeren alvorens te gebruiken. Aanbrengen op een droge of vochtig gemaakte ondergrond en laten inwerken. Grondig af spoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling herhalen. Na het afwassen van het oppervlakt onmiddellijk neutraliseren met SCALP NDS 72 tot de ondergrond niets meer opneemt.

4. BEHANDELINGSTIJD : Van 15 minuten tot 1 uur..

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruim ruim water gebeuren.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 300 tot 600 g/ m2 volgens de porositeit van de ondergrond.*



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Waterig product in de vorm van een thixotrope slijmerige vloeistof
- Lichtjes geelachtige gel
- Soortelijke massa : 1,23 +/- 0.03 g / cm³ bij 20°C
- pH : 14
- Vorstbestendig
- Vlampunt: onontvlambaar

VOORZORGSMAAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Corrosief ten opzichte van aluminium, zink, gegalvaniseerd staal.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is sterk basisch en kan erge brandwonden op de opperhuid veroorzaken. Het is verplicht laarzen, handschoenen, veiligheidsbril, bescherming voor het gelaat en aangepaste volledig beschermende kleding te dragen tijdens het werken met dit produkt.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • April 2025
Pagina 2/2