

# ASSORTIMENT VOCHTWERENDE MIDDELEN / ONTVETTERS

## SCALP HYDROCOLOR PAE

GEBRUIKSKLAAR GEKLEURD WATERAFSTOTEND MIDDEL VOOR DAKEN  
EN GEVELS IN WATERFASE - VERKRIJGBAAR IN 4 TINTEN



### PLUSPUNTEN

- Gebruiksklaar product
- Maakt daken en gevels waterdicht, renoveert ze en geeft ze kleur en bescherming
- Biedt effectieve bescherming tegen de vorming van micro-organismen
- Beperkt vervuiling in de stad
- Beperkt het uiteenvallen van daken door vorst en dooi
- Parelmoer effect
- Microporeus
- Op waterbasis
- VOC-vrij
- Vernevelbaar: formule perfect compatibel met verneveling door drones
- Toepassing door drones = Verhoogde veiligheid, tijdwinst, gelijkmatige verneveling, kostenbesparing



#### Verpakkingen :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L

### TOEPASSINGEN

SCALP HYDROCOLOR PAE is een innovatief product dat daken en gevels renoveert en beschermt. Het kan worden gebruikt om daken en gevels waterdicht te maken, te beschermen en te renoveren door ze te kleuren. SCALP HYDROCOLOR PAE impregneert het oppervlak en kleurt het met behoud van het minerale uiterlijk. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op beton, hydraulische bepleistering, minerale bepleistering, steen, bakstenen, alle soorten dakpannen, leien, enz. SCALP HYDROCOLOR PAE is verkrijgbaar in 4 tinten "ARDOISE, GRIS ANTHRACITE, TERRE DE SIENNE, ROUGE BRIQUE" en is een veelzijdig product van topklasse.

### GEBRUIK

- 1. VERDUNNING :** Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
- 2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN:** Roller, airless, compatibele vernevelingsdrone.



**SCALP**<sup>®</sup> SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

**3. WERKWIJZE** : Meng het product goed met een roerstaafje. Breng het product van beneden naar boven aan op het schone, droge te behandelen oppervlak tot het verzadigd is. Breng twee lagen aan met een tussentijd van minstens 1 uur. Vermijd overbelasting van het product, omdat dit na droging kan leiden tot druppels en vlekken op het oppervlak. Als de ondergrond vooraf is gespoeld, wacht dan minstens 10 dagen voordat u SCALP HYDROCOLOR PAE aanbrengt.

**Droogtijd** (variabel afhankelijk van weersomstandigheden en type ondergrond): 1 uur tot aanraking.

**Polymerisatie**: na 24 uur.

**4. OMGEVINGSTEMPERATUUR** : Minimale aanbrengtemperatuur: 5°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht.

**5. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN** : Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**6. VERBRUIKSRENDEMENT** : 6 tot 8m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond\*.

**7. STOCKAGE** : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

\* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

## FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Impregneeroplossing op waterbasis</li><li>• Kleur: gekleurd volgens kleurenkaart</li><li>• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/ cm<sup>3</sup> bij 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH : 8</li><li>• vorstbestendig</li><li>• Vlampunt : onbestaand</li></ul> |
|--|---|

## VOORZORGSMAATREGELEN

**1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND** : Bescherm oppervlakken die niet waterdicht gemaakt moeten worden (glas, PVC, enz.).

**2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER** : Bevat een biocide, een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Draag handschoenen en beschermende uitrusting bij gebruik: waterdichte overall, PVC handschoenen; voor spuitapplicatie: een helm met beschermend vizier; voor toepassing met roller: veiligheidsbril. In geval van irritatie of huiduitslag, wassen met veel water en een arts raadplegen.

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het product uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

**SCALP SAS**

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.