

SCALP PIERRE AQUA 89

NIEUWE GENERATIE VOOR KRAS BEHANDELING VAN GEVELS VAN STEEN
IDEAAL VOOR TOEPASSING MET EEN DRONE



PLUSPUNTEN

- Op waterbasis
- Het is niet nodig om de ondergrond te neutraliseren
- Snelle, effectieve techniek
- Aanzienlijke financiële besparingen
- Het is niet nodig om tegels en ramen te beschermen
- VOC-vrij
- Vernevelbaar: formule perfect compatibel met verneveling door drones
- Toepassing door drones = Verhoogde veiligheid, tijdswinst, gelijkmatige verneveling, kostenbesparing
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301F-criteria
- Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen = 75 tot 85%



VERPAKKINGEN :

- IN 20 KG, PALET VAN 24 X 20 KG
- IN 5 KG, VERPAKKING VAN 4 X 5 KG

TOEPASSINGEN

Dit product is ontworpen voor het reinigen, wassen en verwijderen van zwart vuil van atmosferische oorsprong (stedelijke vervuiling) van minerale, organische en hydraulische oppervlakken (steen, marmer, RPE, RSE, verf, hydraulische kalkcoating en in sommige gevallen mignonette stenen, gewassen grind, gedeactiveerd beton).

Het is ook geschikt voor toepassing met een drone, met name voor het reinigen en ontvetten van gevels en muren, zelfs op moeilijk bereikbare of hoge plaatsen.

GEbruik

1. VERDUNNING : Nooit verdunnen.

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, alle soorten borstels, compatibele vernevelingsdrone.

3. WERKWIJZE : Het produkt goed mengen voor gebruik. Dik op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk spuit. Indien nodig de behandeling herhalen. Niet op gevels aanbrengen tijdens de dooi periode.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Een tot meerdere uren. Wij raden aan het product 's avonds aan te brengen en 's anderendaags het af te spoelen.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met water gebeuren.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 200 tot 300 ml/ m2 ongeveer.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Product op waterige basis onder thixotrope gel vorm
- Lichtjes geelachtig
- Soortelijke massa : 1,23 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C
- pH : 9
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt: onontvlambaar
- Biologische afbraaksnelheid in 3 tot 4 dagen: 60%
- Biologische afbraaksnelheid in 28 dagen: 75% tot 85%

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Geen enkele specifieke raadgeving.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk overvloedig met water afspoeken. Draag beschermende handschoenen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.