

SCALP PROTECT ENDUIT DECO

NIET FILM LEGGENDE KLEURLOZE BESCHERMING OP
WATERIGE BASIS, VOOR DE BESCHERMING VAN
BINNENHUIS SIERPLEISTERS



P LUSPUNTEN



- Zeer goede hechting, geen primer nodig
- Oplosmiddelvrij
- Niet ontvlambaar
- Reukloos
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Voldoet aan VOS-richtlijn 2004/42/EG: Categorie A: max VOS-gehalte 140g/L (2010), max gehalte gebruiksklaar product: 139g/L
- VOS-vrij



VERPAKKINGEN :

- In vaten van 200 L
- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 1L verpakking, verzamelbox van 10 X 1 L

T OEPASSINGEN

SCALP PROTECT ENDUIT DECO is een bescherming die ontwikkeld is uit de nano technologie, als resultaat van verschillende doel gerichte methodes voor de bescherming van binnenhuis sierpleisters en veel andere decoratieve behandelingen zoals boenwas, kalken, tadelakt, oude muur aspect, betonplamuur,... Uw sierpleisters zullen hun schoonheid behouden en niet meer door de tijd en weersomstandigheden op spatten van allerhande vloeistoffen aangetast worden (water, oliën, koffie, wijn...) Ze zullen ook versterkt zijn..

G EBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: SCALP PROTECT ENDUIT DECO grondig homogeniseren en vervolgens aanbrengen op het te behandelen oppervlak, waarbij naar boven wordt gewerkt totdat het oppervlak verzadigd is. Breng één of twee lagen aan met tussenpozen van 10 minuten. Vermijd overbelasting van het product, want dit kan druppels veroorzaken en sporen achterlaten op de ondergrond. Breng SCALP



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

PROTEC ENDUIT DECO aan op een schone, droge ondergrond. Als de ondergrond van tevoren is afgespoeld, wacht dan ten minste 10 dagen voordat je het product aanbrengt.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : SCALP PROTEC ENDUIT DECO is een impregneermiddel. De bescherming werkt zodra SCALP PROTEC ENDUIT DECO volledig droog is (één tot enkele uren). Wacht op nieuwe oppervlakken 72 uur voordat je SCALP PROTEC ENDUIT DECO aanbrengt.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen zal de werkzaamheid van het product verminderd zijn..

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naar gelang de materialen en hun poreusheid.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Kleurloze vloeistof• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7, neutraal• Niet vorstbestendig• Vlampunt : onbestaand |
|---|--|

VOORZORGSMATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : bescherm de oppervlakken die niet moeten behandeld worden.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd contact met ogen en huid. Draag PVC handschoenen. Draag een helm met een beschermend vizier voor het gezicht bij gebruik door middel van spuiten. Draag een veiligheidsbril bij gebruik met roller of kwast. Bij contact onmiddellijk wassen met water.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.

Technische gegevens • April 2025
Pagina 2/2