

SCALPEX AE NW

**SUPER AFSTRIPPEND PRODUCT IN SNELWERKENDE
SPUITBUS AEROSOL VOOR BINNEN EN BUITEN PASSING
(MENGSEL OPLOSMIDDELEN BESTEMD)**



PLUSPUNTEN

- Doeltreffend voor een breed gamma van ondergronden
- Snelle actie
- Aerosol
- Compact schuim, uitstekende hechting op het oppervlak
- Onmisbaar bij moeilijke toegang



VERPAKKINGEN :

- In 500ml verpakking : verzamelkarton van 12 X 500

TOEPASSINGEN

SCALPEX AE NW is geschikt voor het verwijderen van een groot gamma verven (Acryl, Glycerine, Pliolith, Alkyde enz...), lijmen, inkten, vernis, lasuur, graffiti, op een hele reeks ondergronden (hout, ijzer, baksteen, glaspasta, minerale plamuur, enz...). Verwijderen van graffiti. Grondig verwijderen van verven, inkten en vernis. Afbreken van samengestelde verbindingen. Kan gebruikt worden op carrosserie, traliehek, poorten, deuren, muren, vloeren.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : SCALPEX AE NW is klaar voor gebruik.

2. GEREEDSCHAP: De aerosol spuitbus zelf is het gereedschap bij de behandeling.

3. WERKWIJZE : Homogenisatie : SCALPEX AE NW goed schudden voor het gebruik. Het gebruik van handschoenen en veiligheidsbril is absoluut verplicht, Werken in een goedverluchte omgeving. De spuitbus goed schudden voor gebruik. Verstuiven van op een afstand van ongeveer 20 cm op de te behandelen drager, neem voldoende tijd om alles, het ganse oppervlak goed dekkend te bespuiten. Gedurende enkele minuten laten inwerken, dit volgens de dikte van de te verwijderen verf. Het verschijnen van blazen en belletjes toont de goede werking van het produkt aan.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

De losgekomen verf met een spatel verwijderen. Het reinigen van de behandelde plaatsen kangebeuren met een droge vod, spatel, of een metaalborstel.

4. DUUR : 3 tot 15 minuten.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5 tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Na elk gebruik dienen de werktuigen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden. Help bij het natuurbehoud, giet de overschotten niet in de afvoer.

7. RENDEMENT: 120 ml / m2 naar gelang de bekleding.*

8 : OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Wit schuim• Drijfgas : Butaan / Propaan• Soortelijke massa 1.18 g/ cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Vorstbestendig• Licht ontvlambaar |
|---|--|

VOORZORGSMATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Kan zeer nadelige bijwerkingen hebben bij sommige ondergronden zoals plastic. Het is sterk aan te raden om voorafgaande tests uit te voeren en indien nodig de dragende ondergrond te beschermen.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het is een houder onder druk. Beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C. Niet doorprikken, niet verbranden, zelfs na gebruik. Niet verstuiven in open vuur of op een gloeiende voorwerpen. Ver van elk open vuur of een ontstekingsmechanisme. Niet roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Het produkt enkel gebruiken voor het gene waarvoor het bedoeld is en voor niets anders.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.