

SCALPEX AL 23

**SUPER ALKALISCH AFBIJTMIDDEL IN DIKKE GELVORM
VOOR LOOD- EN SILICAATHOUDENDE COATINGS
IDEAAL VOOR HET STRIPPEN VAN LOOD- EN ASBESTVERF**



PLUSPUNTEN

- Uniek en uitzonderlijk voor silicaat en lood
- Produceert geen stof
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de viscositeit, vooral op verticale oppervlakken
- De afbijtwerking is progressief en zeer actief
- Kan meerdere verflagen in één keer afbijten
- Geurloos, zonder oplosmiddelen
- Gevalideerd door Cramif bij talrijke afbijtprojecten van loodverf
- Ideaal voor het strippen van lood- en asbestverf
- Zeer laag VOC-gehalte (50g/L)
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301F-criteria
- Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen = 70 tot 80%



VERPAKKINGEN:

- In 25 Kg verpakking, per palet van 24 X 25 Kg

TOEPASSINGEN

Dit product is ontworpen voor het afbijten van loodhoudende coatings, silicaatcoatings en alle dikke verven. Dit product is niet geschikt voor het afbijten van organische coatings en epoxy- of polyurethaanverven.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Het produkt is klaar voor gebruik.

2. GEREEDSCHAP : Spaan en spatel.

3. WERKWIJZE : Breng een dikke laag aan. Om technische en veiligheidsredenen raden we aan een polyaanfilm over het product aan te brengen. Laten inwerken en afschraper met een schraper of riffler. Indien nodig gestructureerde zones afwerken met een staalborstel. Spoel het oppervlak af en neutraliseer indien nodig met SCALP NDS 72 (oppervlakneutralisator). Vermijd het aanbrengen op natte oppervlakken.

4. DUUR : 1 tot 48 uur.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN: Van 5°C tot 50°C. Bij extreme temperaturen vermindert de doeltreffendheid.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: Gereedschap moet na gebruik worden gereinigd met water.

7. RENDEMENT: Van 1 tot 2kg/m² afhankelijk van het type coating*.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

8. OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• VOS: 50g/L• Vlampunt: Geen• Soortelijke massa 1,23 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 14• Viscositeit: Thixotrope gel• Biologische afbreekbaarheid in 6 tot 7 dagen: 60%• Biologische afbreekbaarheid in 28 dagen: 70% tot 80% |
|---|---|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Niet aanbrengen op oppervlakken zoals aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken of zink. Het is raadzaam om vooraf testen uit te voeren.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Het dragen van waterdichte handschoenen, maskers, helmen en vizieren, beschermende kleding en schoeisel is verplicht. Het product veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en kan gezichtsverlies veroorzaken als het in contact komt met de ogen. In geval van contact met het product, wassen met veel water en onmiddellijk een arts raadplegen.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvoorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.