

SCALPEX SD NG

**SUPER AFBIJTMIDDEL UITERST SNEL WERKEND
ZONDER METHYLEENCHLORIDE, ZONDER NMP, EN NEP**



PLUSPUNTEN



- Vrij van methyleenchloride
- Zonder dioxolaan
- Veelzijdig
- Efficiënt en snel in zijn categorie
- Druppelvrij, laag verbruik
- Ideale viscositeit, geschikt voor verticale oppervlakken
- Afval / CIW
- Ideaal voor het strippen van lood- en asbestverf



VERPAKKINGEN:

- In 20 Kg verpakking, per palet van 33 X 20 Kg

TOEPASSINGEN

SCALPEX SD vervangt chloorhoudende afbijtmiddelen. Produkt wordt gebruikt voor het afbijten van verven, RPE, RSE, lijm, inktm vernism graffiti, op plaaster, beton, steen, baksteen, glaspasta, hout minerale lagen.

GEbruik

1. VERDUNNING : SCALPEX SD is een produkt klaar voor gebruik.

2. GEREEDSCHAP : Borstel met natuurlijke vezels, strijkbord, eventueel vernevelbaar met de airless.

3. WERKWIJZE : Mengen : goed schudden voor gebruik. In een dikke laag aanbrengen en 15 min. Tot 1 uur laten inwerken, tot totale verweking van de bekleding. De afgebeten ondergrond kan gereinigd worden door het eenvoudig en efficiënt afschrappen. Rinse geadviseerd en terug bedekt worden met een nieuwe laag verf of bekleding.

MECHANISATIEF PRODUCT : Graco Mark V type apparatuur met spuitkop (537) 120 bar druk, 3 kriskraslagen 40 cm van de ondergrond, 80 tot 100 m² afgewerkt per uur. Ondergronden beschermen: rubber/plastic/vegetatie.

4. DUUR : Ongeveer 15 minuten tot 1 uur laten inwerken.

5. TEMPERATUUR BIJ AANBRENGEN : Van 5°C tot 35 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het produkt.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

6. REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP: De gereedschappen dienen onmiddellijk na gebruik gereinigd te worden, bij voorkeur in een zeeploog.

7. RENDEMENT: Ongeveer 800 ml / m2.*

8 : OPSALG : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

9. AFVAL VAN STRIPPEN : Afval van het strippen is ongevaarlijk afval van economische activiteit in overeenstemming met de milieuwetgeving R 541-8 decreet nr. 2011828 van 11 juli 2011 (DIB).

* Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van testen kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Product met solventen• Gel• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm3 bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 3• Viscositeit : > 5000 cps• Vlampunt: 28°C |
|---|--|

VOORZORGSMATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND: Kan zéér nadelige gevolgen hebben op sommige ondergronden zoals rubber en plastic. Het is aan te raden het product voorafgaandelijk uit te testen en indien nodig die gevoelige ondergronden te beschermen en af te dekken.

2. BESCHERMING VAN PERSONEN: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Is toch aan te raden te werken met aangepaste kledij en het contact met ogen en huid te vermijden. Indien er toch aanraking was, zich overvloedig met water afspoelen. Handschoenen in PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen tijdens de verstuiwen. Veiligheidsbril gebruiken tijdens het aanbrengen met rol of met borstel. Draag aangepaste (aansluitende) werkkleding.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met het product. Hij impliceert niet onze verantwoordelijkheid voor elk individueel gebruik van onze producten. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, wijziging van het geheel en/of de eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke beschadiging van het te behandelen oppervlak te vermijden, is het cruciaal dat een test met Scalp wordt uitgevoerd op een kleine oppervlakte, waarbij de procedure wordt gevolgd. Zo is men zeker dat er geen schade wordt toegebracht. Professioneel product: gevaarlijk, de gebruiksvorschriften respecteren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, voor gebruik de Technische Fiche en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) raadplegen.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.