

SCALPFUGE 35

HOOGWAARDIG WATERAFSTOTEND PRODUCT - ZEER UITGESPROKEN
PARELEND EFFECT

IDEAAL VOOR AFWERKING OF OPFRISSING VAN GEVELS, MUREN EN DAKEN
TRANSPARANT IMPREGNEREND PRODUCT ZONDER FILMVORMING
IDEAAL VOOR TOEPASSING MET EEN DRONE



PLUSPUNTEN

- Prestaties getest door het BBRI
- Europese rendementsgoedkeuring, klasse A: uitstekend rendement.
- Zeer uitgesproken parelend effect
- Beperkt vorstschade
- Microporeus
- Verandert het uitzicht of de porositeit van de ondergrond niet
- Geurloos
- Snelle, gemakkelijke penetratie in de poriën van materialen
- Zonder oplosmiddelen en siliconen
- Voorkomt vervuiling van daken en beperkt de vorming van micro-organismen
- Laag VOC-gehalte: 1mg/L
- Vernevelbaar: formule perfect compatibel met verneveling door drones
- Toepassing door drones = Verhoogde veiligheid, tijdwinst, gelijkmatige verneveling, kostenbesparing



VERPAKKINGEN :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALPFUGE 35 is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van muren en gevels. Het wordt gebruikt voor het water afstotend maken van RPE, hydraulische bekledingen, natuursteen, baksteen, marmer, beton, dakpannen, leisteen, vezelcement platen, kalkpleister



GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, manuele verstuiver, airless, compatibele vernevelingsdrone.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

3. WERKWIJZE : SCALPFUGE 35 Goed homogeniseren, daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen van onder naar boven, tot het produkt niet meer opgenomen wordt door de ondergrond. Een tot twee keer aanbrengen met een tussenpauze van 10 minuten. Vermijdt overdadig gebruik, dit kan strepen veroorzaken en eventueel sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE 35 op propere en bij voorkeur droge ondergrond aanbrengen.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : SCALPFUGE 35 is een doordrenkend produkt. De waterafstotende eigenschappen zullen onmiddellijk na het volledig drogen van SCALPFUGE 35 merkbaar zijn (een tot verschillende uren drogen).

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid.*

8. STOCKAGE : Stockeer het produkt in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Witte vloeistof• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7, neutraal• Niet vorstbestendig• Vlampunt : Geen |
|--|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact onmiddellijk wassen met water. Draag PVC handschoenen. Draag een helm met gezichtsbescherming bij gebruik door middel van spuiten. Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikte overall (waterdicht).

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.