

SCALPFUGE PS 86

ZEER HOOGWAARDIGE WATERAFSTOTENDE MIDDEL OP
BASIS VAN NANOTECHNOLOGIE

OP BASIS VAN POLYSILOXANEN EN SILANEN

P LUSPUNTEN



- Zeer hoogwaardig product
- Zeer uitgesproken pareleffect
- Verandert de kleur van de ondergrond niet
- Microporeus, waardoor waterdamp vrij kan worden uitgewisseld
- Vernevelbaar
- Gemakkelijke en snelle impregnering in de poriën van materialen



VERPAKKINGEN :

- In 30L verpakking, palet van 20 X 30 L

T OEPASSINGEN

Scalpfuge PS 86 is bedoeld voor het waterdicht maken van poreuze ondergronden zoals: beton, stenen, bakstenen, hydraulische pleisters, cement, enz.

G EBUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol van natuurlijke vezels, handspuit.

3. WERKWIJZE : Reinig, droog en ontstof de muren voordat u het product aanbrengt. Meng SCALPFUGE PS 86 goed en breng het vervolgens van onder naar boven aan op de te behandelen ondergrond totdat deze volledig verzadigd is. Herhaal de bewerking een tweede keer met een tussenpoos van ongeveer 10 minuten (aanbrengen van 'nat op nat'). Voorkom overmatig aanbrengen van het product, omdat dit kan leiden tot druppels die vlekken op de ondergrond kunnen achterlaten. Breng het product aan op schone en droge oppervlakken. Als de ondergrond vooraf is afgespoeld, wacht dan minimaal 10 dagen voordat u het product aanbrengt.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Dit is een impregneermiddel. De waterafstotende werking treedt in werking zodra de oplosmiddelen zijn verdampt (ongeveer 72 uur later).



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met terpentine.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Afhankelijk van het materiaal en de porositeit: ongeveer 300 g/m² voor twee lagen*.

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Product op basis van oplosmiddelen• Vlampunt: 36 °C open vat• Dichtheid bij 0,78 g ± 0,03 g/cm³ bij 20 °C | <ul style="list-style-type: none">• pH: Geen• Vorstbestendig• AFNOR NF T 36-005: Familie I, Klasse 10c |
|--|--|

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : SCALPFUGE PS 86 niet aanbrengen op organische coatings (RPE-, RSE-verven enz.). Ondergronden die niet waterafstotend moeten worden gemaakt (glas, PVC enz.), beschermen.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact onmiddellijk met water afwassen. Werk in een goed geventileerde ruimte, niet roken. Draag PVC-handschoenen. Draag een helm met gezichtsbescherming bij gebruik met een spuitapparaat. Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikte (waterdichte) overall.

Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan in elk specifiek geval. Gezien de specifieke kenmerken van elke ondergrond (slijtage, aantasting van de integriteit en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om beschadiging van het te behandelen oppervlak te voorkomen, is het essentieel om het product Scalp op een klein deel van het te behandelen oppervlak te testen volgens de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: gevaarlijk, neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB).



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.