

SCALPNET AQUA 37

NIEUWE GENERATIE VAN VUILBEHANDELING OP WATERIGE BASIS
TOEPASBAAR OP GEVELS IN BAKSTEEN, BETON, CERAMIEK, GRÈS,
GLASPASTA, GRINT, GEWASSEN GRAVEL, GEDESACTIVEERD BETON.

IDEAAL VOOR TOEPASSING MET EEN DRONE



PLUSPUNTEN

- Zonder de ondergrond te neutraliseren (geen spoorvorming)
- Tast aluminium, altuglass, glas, rubber enz niet aan (Het is niet nodig de ruiten en venster ramen af te plakken)
- VOC-vrij
- Vernevelbaar: formule perfect compatibel met verneveling door drones
- Toepassing door drones = Verhoogde veiligheid, tijdswinst, gelijkmatige verneveling, kostenbesparing



VERPAKKINGEN :

- IN 20 KG, PALET VAN 24 X 20 KG
- IN 5 KG, VERPAKKING VAN 4 X 5 KG



TOEPASSINGEN

Dit produkt is bestemd voor het reinigen, wassen, spoelen en verwijderen van vuil, van alle minerale oppervlakten of van oppervlakken met silicium bovenlaag, voor zwarte aanslag ten gevolge van de lucht verontreiniging.

Het is ook geschikt voor toepassing met een drone, met name voor het reinigen en ontvetten van gevels en muren, zelfs op moeilijk bereikbare of hoge plaatsen.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Nooit verdunnen.

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, alle soorten borstels, airless of een andere verstuiwer, compatibele vernevelingsdrone.

3. WERKWIJZE : Het produkt goed homogeniseren voor het aanbrengen. In een dikke laag aanbrengen op de ondergrond en laten inwerken. Ruim afspoelen van beneden naar boven met koud of warm water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling hernieuwen.

4. BEHANDELINGSTIJD : Een of meerdere uren. Wij raden u aan het produkt 's avonds aan te brengen en het 's anderendaags af te spoelen.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 100 tot 200 g/ m2 volgens de porositeit van de ondergrond.*



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.



8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Waterig product onder de vorm van een thixotrope gel
- Lichtjes geelachtig
- Soortelijke massa : 1,1 +/- 0.03 g / cm³ bij 20°C
- pH : : 7 neutraal
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt: onontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Geen enkele specifieke raadgeving.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk overvloedig met water afspoeken. Draag beschermende handschoenen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.