

SCALPFUGE PRO CE

**WATERAFSTOTEND VOOR BETON – VOLDOET AAN NORM EN 1504-2
BESCHERMT TEGEN WATER, VOCHT EN CHLORIDEN
IMPREGNATIEPRODUCT DAT GEEN FILM VORMT**



PLUSPUNTEN

- Waterafstotend volgens norm EN 1504-2
- Waterafstotend impregneermiddel, niet filmvormend en op waterbasis
- Ideaal voor toepassing op alle soorten poreuze ondergronden
- Hoogwaardig product
- Beschermt tegen water, chloriden, carbonatatie en corrosie
- Beperkt schade door vorst, de vorming van uitbloeiingen en micro-organismen
- Zonder VOS
- Microporeus
- Verandert het uiterlijk en de porositeit van de ondergrond niet
- Geurloos
- Dringt snel en gemakkelijk door in de poriën van beton en andere materialen
- Vernevelbaar
- Binnen en buiten
- Beschermt alle soorten beton
- UV-bestendig: vergeelt niet
- pH-neutraal



VERPAKKINGEN :

- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALPFUGE PRO CE wordt met name aanbevolen voor de bescherming van gevels en muren van beton, zowel nieuw als gerenoveerd. Deze veelzijdige behandeling kan zowel binnen als buiten worden toegepast en is geschikt voor alle soorten beton: bekistingsbeton, prefabbeton, vezelbeton, UHPC (ultrahoogwaardig vezelbeton), GRC (glasvezelversterkt beton), enz.

SCALPFUGE PRO CE is CE-gecertificeerd en dringt diep door in de ondergrond (tot 1 cm) voor een effectieve bescherming tegen water, chloriden en carbonatatie. Het vormt een onzichtbare barrière tegen de belangrijkste oorzaken van betonverval, zoals infiltratie, vorst-dooicycli en agressieve omgevingen, en helpt zo vroegtijdige veroudering te vertragen.

SCALPFUGE PRO CE is een impregneermiddel dat de lucht- en waterdampdoorlatendheid van de ondergrond behoudt en tegelijkertijd een duurzame waterafstotende bescherming



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

biedt. Het product is na het aanbrengen volledig kleurloos en verandert het uiterlijk of de textuur van het behandelde materiaal niet. De formule is UV- en weerbestendig, waardoor de doeltreffendheid in de loop van de tijd intact blijft, zonder vergeling.

GEbruik

VERDUNNING : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, manuele verstuiver, airless

WERKWIJZE :

- **VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND**: Het te behandelen oppervlak moet schoon, stofvrij, vetvrij en droog zijn. Bij vers beton of cement moet u een uithardingstijd van minimaal 28 dagen in acht nemen voordat u het product aanbrengt. Controleer of er binnen 24 uur na de behandeling geen neerslag valt.
- **AANBRENGEN**: Meng het product goed en breng het vervolgens aan op de te behandelen ondergrond, van onder naar boven, totdat de ondergrond verzadigd is. Breng twee lagen "nat op nat" aan. Vermijd overmatig gebruik van het product, omdat dit kan leiden tot druipsporen die vlekken op de ondergrond kunnen achterlaten.

DUUR VAN DE BEHANDELING : Impregneermiddel: de waterafstotende werking treedt in werking zodra het product volledig is opgedroogd (3 dagen). Bescherm het behandelde oppervlak gedurende 24 uur tegen regen.

OMGEVINGSTEMPERATUUR : Vermijd toepassing bij regen, hoge temperaturen of harde wind.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VERBRUIKSRENDEMENT : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid.*

STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Waterig product• Witte vloeistof• Soortelijke massa 1 +/- 0.03 g/cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 7, neutraal• Niet vorstbestendig• Vlampunt : Geen |
|--|--|

VOORZORGSMATREGELEN

BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER : Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact onmiddellijk wassen met water. Draag PVC handschoenen. Draag een helm met gezichtsbescherming bij gebruik door middel van spuiten. Draag een veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikte overall (waterdicht).

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf SCALP is producent van reinigings-, beschermings- en onderhoudsmiddelen, en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in de bouwsector.