OVERIGE PRODUCTEN

NEUTRAL DA 66

SUPER HERSTELLEND VERNIEUWEND EN VERHELDERT GRIJS EN VERWEERD HOUT, OF HOUT DAT MET EEN BASISCH AFBIJTMIDDEL IS BEHANDELD



PLUSPUNTEN

HOOG
- KWALITATIEF -

SNELLE ACTIE

WATERGEDRAGEN

- Snel wekend
- Vernevelbaar
- Werkzaam op alle soorten hout
- Kan onmiddellijk worden overschilderd
- Een lichte schoonmaak met een vochtige doek is noodzakelijk
- VOC-vrij

VERPAKKINGEN :

- In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
- In 1 Kg verpakking, verzamelbox van 10 eenheden

TOEPASSINGEN

Dit product is bestemd om alle soorten verweerd en verdonkerd hout te bleken of om hout dat behandeld is met een basisch afbijtmiddel te neutraliseren.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : erdunnen met 50% water of gebruiken volgens de staat van de ondergrond.
2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Penseel, rol met natuurvezels, verstuiver (spray).
3. WERKWIJZE : De te behandelen oppervlakte moet vrij van stof zijn en droog. Het product goed mengen en op de oppervlakte aanbrengen (mag ook gebruikt worden in een neutraliserend opklarend bad (polyethyleen tank).Gedurende maximum 10 tot 15 minuten laten inwerken en dan spoelen met een hoge druk reiniger tussen 30 en 40 bars, straal op ongeveer 30 cm van de te behandelen oppervlakte om schade aan de houtvezels te vermijden, of gebruik een nylon borstel met harde haren en afspoelen met een waterspuit.
4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Het resultaat is bijna onmiddellijk merkbaar.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Kamertemperatuur. Hoge temperaturen versnellen de droging van het product.
6. REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP : Na gebruik moeten de gereedschappen onmiddelijk met water worden schoon gemaakt.

SGS

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : In hoofdzaak afhankelijk van de houtsoort (vande 150 g à 300 g/m^2).*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Product opp basis van fluorzouten in waterige oplossing
- Kleurloze doorschijnende vloeistof
- Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorstbestendig maar zelf herstellend
- Vlampunt : niet ontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Niet toepassen op silicium of kalkhoudende ondergrond. Niet toepass en op glas.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Contact met huid of ogen vermijden. In geval van aanraking, onmiddelllijk de handen en de ogen spoelen met water. PVC handschoenen en eventueel veiligheidsbril dragen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr