ASSORTIMENT VERHARDERS / VERSTEVIGERS / ANTI SALPETERZUUR

SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

STABILISATOR, WATERDICHTEND EN VERSTERKEND PRODUCT VOOR NATUURSTEEN, BETON, BAKSTEEN EN PLAMUUR OP NIET SYNTHETISCHE BASIS.



PLUSPUNTEN

HOOG
- KWALITATIEF -

LANGDURIGE BESCHERMING

OP BASIS VAN SOLVENTEN

- Is een 2 en 1 product (tijdswinst op de werf)
- Hoog kwaliteits product
- Het verminkt de ondergrond niet
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Verandert de water damp doorlaatbaarheid niet
- Kan verneveld worden

VERPAKKINGEN :

- In vat van 200 L: palet van 4 x 200 L
- In 30 L verpakking:, palet van 24 X 30 L
- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5

TOEPASSINGEN

Impregneervloeistof voor het verstevigen en waterdicht maken van ondergronden zoals kalk- en kiezelsteen, bakstenen, beton en minerale coatings. Atmosferische vervuiling tast gevels aan, waardoor hun natuurlijke bindmiddel verdwijnt. Daarom is het nodig om ze te mineraliseren en te beschermen tegen schade door binnendringend water.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN : Rol, lage druk verstuiver
3. WERKWIJZE : Het gaat hier om een doordrenkende vloeibare oplossing. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE goed mengen en roeren. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE op een droge en schone ondergrond van onder naar boven aanbrengen, tot de ondergrond het product niet meer verder opneemt. Aanbrengen in twee lagen met een tussenpauze van minstens 15 minuten minimum.
4. DUUR VAN DE BEHANDELING : volledig doeltreffendheid na 72 u.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product).

ISO 9001 SGS

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld – de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoon gemaakt worden met White Spirit.
7. VERBRUIKSRENDEMENT : Naar gelang de porositeit van de ondergrond.*
8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN	
• Vloeistof oplossing • Kleurloze • Soortelijke massa: 0.895 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C	• pH : 7 • Vorstbestendig • Vlampunt : 34°C

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm de niet te behandelen ondergrond.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Vermijd contact met ogen en huid. De dampen niet inademen. Handschoenen dragen. Niet roken.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr