ASSORTIMENT REINIGINGSMIDDELEN

SCALP DMC 73

STERKE KRAS BEHANDELING EN REINIGER VOOR KALKSTEENACHTIGE ONDERGRONDEN EN MINERALE OPPERVLAKKEN.



PLUSPUNTEN

WATERGEDRAGEN

SNELLE ACTIE

- Efficiënt en snel
- Vermijdt het ongemak van zandstralen
- Krachtig
- Gebruiksvriendelijk
- Laag VOC-gehalte (61,5g/L)

VERPAKKINGEN :

- IN 25 KG, PALET VAN 24 X 25 KG

TOEPASSINGEN

Dit product is bestemt voor het verwijderen van krassen en het reinigen van natuursteen, marmer, van vervuilde water afstotende plamuur, vervuild door de stedelijke luchtverontreiniging

GEBRUIK

1. **VERDUNNING :** Klaar voor gebruik (nooit verdunnen).
2. **AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN:** rol, borstel met synthetische vezels, eventueel verstuifbaar met de airless.
3. **WERKWIJZE :** : Het product goed glad omroeren alvorens te gebruiken. Aanbrengen op een droge of vochtig gemaakte ondergrond en laten inwerken. Grondig af spoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling herhalen. Na het afwassen van het oppervlakt onmiddellijk neutraliseren met SCALP NDS 72 tot de ondergrond niets meer opneemt.
4. **BEHANDELINGSTIJD :** Van 15 minuten tot 1 uur..
5. **OMGEVINGSTEMPERATUUR** : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. **REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN** : Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruiim ruim water gebeuren.
7. **VERBRUIKSRENDEMENT** : Van 300 tot 600 g/ m2 volgens de porositeit van de ondergrond.*

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Waterig product in de vorm van een thixotrope slijmerige vloeistof
- Lichtjes geelachtige gel
- Soortelijke massa : 1,23 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C
- pH : 14
- Vorstbestendig
- Vlampunt: onontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Corrosief ten opzichte van aluminium, zink, gegalvaniseerd staal.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is sterk basisch en kan erge brandwonden op de opperhuid veroorzaken. Het is verplicht laarzen, handschoenen, veiligheidsbril, bescherming voor het gelaat en aangepaste volledig beschermende kleding te dragen tijdens het werken met dit produkt.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr