ASSORTIMENT ANTI GRAFFITI

SCALP PROTECT WA 67

HERNIEUWBARE KLEURLOZE ANTI-GRAFFITI BESCHERMING (ZELF OPOFFERAND) OP BASIS VAN PLANTAARDIGE WAS, MET EEN MATTE SCHIJN



VOORDELEN PRODUCT :

HOOG
- KWALITATIEF -

IN OUT

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Zonder oplosmiddelen
- Polyvalent (zeer grote verscheidenheid van ondergrond)
- Onontvlambaar
- Micro-poreus en waterafstotend produkt
- Geurloos
- Doeltreffend voor binnen en buiten
- UV-bestendig
- Vergeelt niet
- Onzichtbare film (zie ondergrond)
- Verstuifbaar
- Verwijderen van de graffiti met warm water (90°C) en onder hoge druk

VERPAKKINGEN :

- In 20 L verpakking, per palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALP PROTEC WA 67 is bedoeld als anti-graffiti bescherming op alle ondergronden met uitzondering van niet anti-corrosie behandelde metalen oppervlakken.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : SCALP PROTEC WA 67 is klaar voor gebruik.
2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol (voor lakverf), verstuiver (airless).
3. WERKWIJZE : : Voor gebruik het produkt goed roeren (homogeniseren), daarna SCALP PROTEC WA 67 op een schone en droge ondergrond aanbrengen in twee kruisende lagen (met ongeveer 2 uur tussenpause volgens de omgevingstemperatuur). Vermijd elk overtollig gebruik van het produkt en strepen.Verwijderen van graffiti : De graffiti word zeer gemakkelijk verwijderd met heet water op 90°C bij een druk van minimaal 30 bar. Men stelt vast dat de beschermende film en de graffiti verdwijnt; de beschermende film zal dus opnieuw moeten worden aangebracht.

SGS

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING :Ongeveer 2 uur volgens de climatologische omstandigheden en de ondergrond.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5 °C tot 50 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het produkt.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 g/m2 volgens de bekleding en dit voor de 2 lagen.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN	
• Product op basisvan geëmulgeerde plantaardige was • Melkachtige vloeistof • Soortelijke massa 0.96 g/ cm3 bij 20°C	• pH : 9 • Niet vorstbestendig • Vlampunt : Onontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Vermijd alle spatten op de ondergrond die niet behandeld moet worden.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het produkt is niet gevaarlijk maar men moet toch het contact met de ogen en de huid vermijden. Handschoenen dragen.

Belangrijk : De Inhoud Van Dit Document Is Het Resultaat Van Onze Ervaring Met Dit Produkt. Het Kan Ons In Generlei Mate Aansprakelijk Stellen Voor Het Gebruik In Elke Specifiek Geval. Het Is Bovenal Zeer Belangrijk Voorafgandelijke Het Produkt Uit Te Testen. Lees Het Veiligheidsinformatieblad.

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.
SCALP® SAS
SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr