ASSORTIMENT ANTI GRAFFITI

VERNACRYL 30

FILMVORMENDE OPOFFERINGSBESCHERMING TEGEN GRAFFITI OP BASIS VAN ACRYLHARS - MATTE OF GLANZENDE AFWERKING



VOORDELEN PRODUCT :

HOOG
- KWALITATIEF -

ALLE OPPERVLAKKEN

WATERGEDRAGEN

- Hoog kwaliteits product
- Niet verzeepbaar
- Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet
- Glanzende of matte afwerking
- Heeft geen primer nodig
- Vergeelt de ondergrond niet
- Eén component product
- Waterafstotend
- Geschikt voor zowel binnen als voor buiten toepassing
- Kleurloos
- Zeer hoge weerstand tegen UV, inkten, viltstift, verven
- VOC-vrij

VERPAKKINGEN :

- In 20 Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg

TOEPASSINGEN

VERNACRYL 30 is ontworpen om ruwe oppervlakken zoals steen, baksteen, beton, cement, hout en waterbouwpleister te beschermen tegen alle soorten graffiti (verf, viltstift, inkt, enz.). Op basis van acrylhars op waterbasis en P.T.F.E. is VERNACRYL 30 verkrijgbaar in een matte of glanzende versie.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : VERNACRYL 30 is klaar voor gebruik.
2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, airless.
3. WERKWIJZE : VERNACRYL 30 goed homogeen roeren voor gebruik. In twee kruislingse lagen aanbrengen zonder overdadig gebruik met een tussentijd van 4 uur tussenpauze (de eerste laag moet droog zijn).

VERWIJDERING VAN DE GRAFFITI : Het verwijderen van graffiti kan in 2 manieren gebeuren : met heet water van 90°C en onder minimum druk van 90 bar of door het gebruik van SCALPEX NW (zie technische fiche).

SGS

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

In beide gevallen zal men zien dat de bescherming verdwijnt en dat deze bijgevolg vernieuwd zal moeten worden.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : De bescherming is effectief na ongeveer 72 uur (afhankelijk van de buitentemperaturen).

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product. **Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5°C.**

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 g / m2 per laag naar gelang de porositeit van de ondergrond.*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN	
• Waterige emulsie • Vloiestof met een melkachtig uitzicht • Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 20°C	• pH : 8 • Niet vorstbestendig • Vlampunt : Geen

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Vraagt geen enkele bescherming, doch zo snel mogelijk de eventuele spatten verwijderen met een vod.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : VERNACRYL 30 is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden het contact met ogen en huid te vermijden. Indien toch contact, overvloedig met water spoelen.

Belangrijk : De Inhoud Van Dit Document Is Het Resultaat Van Onze Ervaring Met Dit Produkt. Het Kan Ons In Generlei Mate Aansprakelijk Stellen Voor Het Gebruik In Elke Specifiek Geval. Het Is Bovenal Zeer Belangrijk Voorafgandelijke Het Produkt Uit Te Testen. Lees Het Veiligheidsinformatieblad.

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.
SCALP® SAS
SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr